


00x



## Polyamidová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## Polyamide Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



### Polyamidová kola typu 00Gx

Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	polyamid
Tvrдость běhounu	70 ShD
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 80°C

### Polyamide Wheels Type 00Gx

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	polyamide
Tread material	polyamide
Tread hardness	70 ShD
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 80°C



mm



mm



kg

00G050x.260	50	8	50
00G050x.270	50	8	50
00G065x.290.36	65	7	50

\* samostatně neprodejná | not available separately

## Kladky pro otáčivá křesla

materiál pouzdra: polyamid  
 konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení  
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano  
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid

## Castors For Swivel Chairs

Housing material: Polyamide  
 Swivel head construction: Plain bearing  
 Tread material: Polyamide 70 ShD, Non-marking tread: yes  
 Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Plain, Threadguards: Polyamide



### otočná | swivel

260a00G050xX10-35	50	8	53	54	19	35	10	50
-------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

### otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení | swivel with wheel brake unloaded

260u00G050xX10-35	50	8	53	54	19	35	10	50
-------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

### otočná | swivel

270a00G050xX10-38	50	8	53	58	18	38	10	50
-------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

### otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení | swivel with wheel brake unloaded

270u00G050xX10-38	50	8	53	58	18	38	10	50
-------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

### otočná se samočinnou brzdou kol při zatížení | swivel with wheel brake loaded

270l00G050xX10-38	50	8	53	59	18	38	10	50
-------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

### otočná | swivel

290a00G065xX10-36-9004	65	7	53	69	23	36	10	50
------------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

### otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení | swivel with wheel brake unloaded

290u00G065xX10-36-9004	65	7	53	70	23	36	10	50
------------------------	----	---	----	----	----	----	----	----