

00x



Polyamidová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



Polyamide Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



Polyamidová kola typu 00Gx

Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	polyamid
Tvrдость běhounu	70 ShD
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 80°C

Polyamide Wheels Type 00Gx

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	polyamide
Tread material	polyamide
Tread hardness	70 ShD
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 80°C



mm



mm



kg

00G050x.260	50	8	50
00G050x.270	50	8	50
00G065x.290.36	65	7	50


* samostatně neprodejná | not available separately

Kladky pro otáčivá křesla

Castors For Swivel Chairs

materiál pouzdra: polyamid
 konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid

Housing material: Polyamide
 Swivel head construction: Plain bearing
 Tread material: Polyamide 70 ShD, Non-marking tread: yes
 Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Plain, Threadguards: Polyamide



otočná | swivel

260a00G050xXSC22-35	50	8	53	57	19	35	10x22	50
260a00G050xXSC30-35	50	8	53	54	19	35	10x30	50
260a00G050xXSD22-35	50	8	53	57	19	35	11x22	50

otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení | swivel with wheel brake unloaded

260u00G050xXSC22-35	50	8	53	57	19	35	10x22	50
260u00G050xXSC30-35	50	8	53	54	19	35	10x30	50
260u00G050xXSD22-35	50	8	53	57	19	35	11x22	50

otočná | swivel

270a00G050xXSC22-38	50	8	53	60	18	38	10x22	50
270a00G050xXSC30-38	50	8	53	58	18	38	10x30	50
270a00G050xXSD22-38	50	8	53	60	18	38	11x22	50

otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení | swivel with wheel brake unloaded

270u00G050xXSC22-38	50	8	53	60	18	38	10x22	50
270u00G050xXSC30-38	50	8	53	58	18	38	10x30	50
270u00G050xXSD22-38	50	8	53	60	18	38	11x22	50

otočná se samočinnou brzdou kol při zatížení | swivel with wheel brake loaded

270l00G050xXSC22-38	50	8	53	61	18	38	10x22	50
270l00G050xXSC30-38	50	8	53	59	18	38	10x30	50
270l00G050xXSD22-38	50	8	53	61	18	38	11x22	50

otočná | swivel

290a00G065xXSC22-36-9004	65	7	53	71	23	36	10x22	50
290a00G065xXSC30-36-9004	65	7	53	69	23	36	10x30	50
290a00G065xXSD22-36-9004	65	7	53	71	23	36	11x22	50

otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení | swivel with wheel brake unloaded

290u00G065xXSC22-36-9004	65	7	53	72	23	36	10x22	50
290u00G065xXSC30-36-9004	65	7	53	70	23	36	10x30	50
290u00G065xXSD22-36-9004	65	7	53	72	23	36	11x22	50