


## 00xC




## Polyamidová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## Polyamide Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



## Polyamidová kola typu 00GxC



Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	chromovaná ABS
Materiál běhounu	polyamid
Tvrdość běhounu	70 ShD
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 80°C

## Polyamide Wheels Type 00GxC

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	chromed ABS
Tread material	polyamide
Tread hardness	70 ShD
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 80°C



mm



mm



kg

00G065xC.290.36

65

7

50


\* samostatně neprodejná | not available separately

## Kladky pro otáčivá křesla

materiál pouzdra: polyamid  
 konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení  
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano  
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: chromovaná ABS

## Castors For Swivel Chairs

Housing material: Polyamide  
 Swivel head construction: Plain bearing  
 Tread material: Polyamide 70 ShD, Non-marking tread: yes  
 Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Plain, Threadguards: Chromed ABS



### otočná | swivel

290a00G065xCSC22-36-9004	65	7	53	71	23	36	10x22	50
290a00G065xCSC30-36-9004	65	7	53	69	23	36	10x30	50
290a00G065xCSD22-36-9004	65	7	53	71	23	36	11x22	50

### otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení | swivel with wheel brake unloaded

290u00G065xCSC22-36-9004	65	7	53	72	23	36	10x22	50
290u00G065xCSC30-36-9004	65	7	53	70	23	36	10x30	50
290u00G065xCSD22-36-9004	65	7	53	72	23	36	11x22	50