

06a



ESD pryžová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



ESD Rubber Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



ESD pryžová kola typu 06Ga

Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrдость běhounu	90 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -20°C do 60°C
El. odpor	100000 Ohm



mm



mm



kg

06G050a.260	50	8	50
06G050a.270	50	8	50

* samostatně neprodejná | not available separately

ESD Rubber Wheels Type 06Ga

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic rubber
Tread hardness	90 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -20°C to 60°C
El. Resistance	100000 Ohm

ESD




ESD kladky pro otáčivá křesla

ESD Castors For Swivel Chairs



materiál pouzdra: polyamid
 konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
 materiál běhounu: termoplastická pryž 90 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
 ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

Housing material: Polyamide
 Swivel head construction: Plain bearing
 Tread material: Thermoplastic rubber 90 ShA, Non-marking tread: yes
 Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Plain, Threadguards: Polyamide
 ESD version: Yes, El. resistance: 100.000 Ohm



otočná | swivel

260a06G050aY10-35	50	8	53	54	19	35	10	50
-------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení | swivel with wheel brake unloaded

260u06G050aY10-35	50	8	53	54	19	35	10	50
-------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

otočná | swivel

270a06G050aY10-38	50	8	53	58	18	38	10	50
-------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení | swivel with wheel brake unloaded

270u06G050aY10-38	50	8	53	58	18	38	10	50
-------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

otočná se samočinnou brzdou kol při zatížení | swivel with wheel brake loaded

270l06G050aY10-38	50	8	53	59	18	38	10	50
-------------------	----	---	----	----	----	----	----	----