


00x




Polyamidová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



Polyamide Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



Polyamidová kola typu 00Gx

Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	polyamid
Tvrдость běhounu	70 ShD
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 80°C

Polyamide Wheels Type 00Gx

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	polyamide
Tread material	polyamide
Tread hardness	70 ShD
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 80°C



mm



mm



kg

00G030x.280	30	10	50
00G050x.290	50	7	40
00G065x.290	65	7	50


* samostatně neprodejná | not available separately

Nábytkové kladky

materiál pouzdra: polyamid
 konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid, barva: RAL 9004

Furniture Castors

Housing material: Polyamide
 Swivel head construction: Plain bearing
 Tread material: Polyamide 70 ShD, Non-marking tread: yes
 Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Plain, Threadguards: Polyamide, Color: RAL 9004



otočná | swivel

290a00G050xX10-9004	50	7	53	53	19	18	10	40
290a00G065xX10-18-9004	65	7	53	66	23	18	10	50

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b00G050xX10-9004	50	7	53	53	19	18	10	35
290b00G065xX10-18-9004	65	7	53	66	23	18	10	50