

04v.7035



Polyuretanová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



Polyurethane Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



Polyuretanová kola typu 04Gv



Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrдость běhounu	96 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C

Polyurethane Wheels Type 04Gv

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	96 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C



mm



mm



kg

04G065v.290.7035	65	7	50
04G075v.290.7035	75	10	75
04G100v.290.7035	100	10	100

* samostatně neprodejná | not available separately

Polyuretanová kola typu 04Kv



Materiál disku	polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrдость běhounu	96 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C

Polyurethane Wheels Type 04Kv

Wheel centre material	polyamide
Bearing	ball bearing
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	96 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C



mm



mm



kg

04K125v.290.7035	125	11	100
------------------	-----	----	-----


* samostatně neprodejná | not available separately

Nábytkové kladky

materiál pouzdra: polyamid
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan 96 ShA
 bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné nebo kuličkové ložisko

Furniture Castors

housing material: polyamide
 tread material: thermoplastic polyurethane 96 ShA
 non-marking tread: yes
 wheel centre material: polyamide, bearing: plain or ball bearing



otočná | swivel

290a04G065vXPZ3-18-7035	65	7	53	75	23	18	42x42	32x32/28x28	5	50
290a04G075vXPZ3-22-7035	75	10	54	89	24	22	42x42	32x32/28x28	5	50
290a04G100vXPZ4-7035	100	10	57	124	37	36	55x55	42x42/40x40	6	100
291a04K125vXPZ4-7035	125	11	67	153	43	48	55x55	42x42/40x40	6	100

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b04G065vXPZ3-18-7035	65	7	53	75	23	18	42x42	32x32/28x28	5	50
-------------------------	----	---	----	----	----	----	-------	-------------	---	----

otočná s úplnou blokácí | swivel with total lock

290h04G075vXPZ3-22-7035	75	10	54	89	24	22	42x42	32x32/28x28	5	50
290h04G100vXPZ4-7035	100	10	57	124	37	36	55x55	42x42/40x40	6	100
291h04K125vXPZ4-7035	125	11	67	153	43	48	55x55	42x42/40x40	6	100

otočná | swivel

290a04G065vXGC15-18-7035	65	7	53	73	23	18	M10x15			50
290a04G075vXGC15-22-7035	75	10	54	87	24	22	M10x15			75
290a04G100vXGC15-7035	100	10	57	121	37	36	M10x15			75
291a04K125vXGC15-7035	125	11	67	147	43	48	M10x15			65

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b04G065vXGC15-18-7035	65	7	53	73	23	18	M10x15			50
--------------------------	----	---	----	----	----	----	--------	--	--	----

otočná s úplnou blokácí | swivel with total lock

290h04G075vXGC15-22-7035	75	10	54	87	24	22	M10x15			75
290h04G100vXGC15-7035	100	10	57	121	37	36	M10x15			75
291h04K125vXGC15-7035	125	11	67	147	43	48	M10x15			65

otočná | swivel

290a04G065vXSD22-18-7035	65	7	53	70	23	18	11x22			50
290a04G075vXSD22-22-7035	75	10	54	84	24	22	11x22			75
290a04G100vXSD22-7035	100	10	57	117	37	36	11x22			100
291a04K125vXSD22-7035	125	11	67	143	43	48	11x22			90

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b04G065vXSD22-18-7035	65	7	53	70	23	18	11x22			50
--------------------------	----	---	----	----	----	----	-------	--	--	----

otočná s úplnou blokácí | swivel with total lock

290h04G075vXSD22-22-7035	75	10	54	84	24	22	11x22			75
290h04G100vXSD22-7035	100	10	57	117	37	36	11x22			100
291h04K125vXSD22-7035	125	11	67	143	43	48	11x22			90