

04y.7035



ESD polyuretanová kola

Valivý odpor Rolling Resistance
 Otočný odpor Swivel Resistance
 Tlumení Shock Absorbing
 Hlučnost Noise



ESD Polyurethane Wheels

Otěruvzdornost Abrasion Resistance
 Odolnost proti trhání Tearing Resistance
 Šetrnost k povrchu Floor Friendliness
 Tvarová stálost Shape Stability



Polyuretanová kola typu 04Gy

Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrdość běhounu	96 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C
El. odpor	100000 Ohm

Polyurethane Wheels Type 04Gy

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	96 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C
El. Resistance	100000 Ohm

ESD



	mm	mm	kg
04G050y.290	50	7	40
04G065y.290	65	7	50
04G075y.290	75	10	75
04G100y.290	100	10	100

* samostatně neprodejná | not available separately

Polyuretanová kola typu 04Ky

Materiál disku	polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrdość běhounu	96 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C
El. odpor	100000 Ohm

Polyurethane Wheels Type 04Ky

Wheel centre material	polyamide
Bearing	ball bearing
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	96 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C
El. Resistance	100000 Ohm

ESD



	mm	mm	kg
04K125y.290	125	11	100

* samostatně neprodejná | not available separately

ESD nábytkové kladky

materiál pouzdra: polyamid
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan 96 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné nebo kuličkové ložisko, krytka: polyamid,
 barva: RAL 7035
 ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

ESD Furniture Castors

Housing material: Polyamide
 Tread material: Thermoplastic polyurethane 96 ShA, Non-marking tread: yes
 Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Plain or ball bearing, Threadguards:
 Polyamide, Color: RAL 7035
 ESD version: yes, El. resistance: 100.000 Ohm

ESD



otočná | swivel

290a04G050yX10-7035	50	7	53	53	19	18	10	40
290a04G065yX10-18-7035	65	7	53	66	23	18	10	50
290a04G075yX10-22-7035	75	10	54	80	24	22	10	75
290a04G100yX12-7035	100	10	57	113	37	36	12	100
291a04K125yX12-7035	125	11	67	139	43	48	12	100

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b04G050yX10-7035	50	7	53	53	19	18	10	35
290b04G065yX10-18-7035	65	7	53	66	23	18	10	50

otočná s úplnou blokáci | swivel with total lock

290h04G075yX10-22-7035	75	10	54	80	24	22	10	75
290h04G100yX12-7035	100	10	57	113	37	36	12	100
291h04K125yX12-7035	125	11	67	139	43	48	12	100

Montážní desky

Fixing Top Plates



Montážní desky

pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm, 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s brzdou kol
materiál: zinkovaná ocel

Fixing Top Plates

for castor diameter: 50 mm, 65 mm, 75 mm
for castor construction: swivel, swivel with wheel brake
material: zinc plated steel



PZ2 050/065/a075	8,5	38x38	29x29/25x25	5	50
PZ3 050/065/a075	8,5	42x42	32x32/28x28	5	50
PZ4 050/065/a075	11	55x55	42x42/40x40	6	75



Montážní desky série 290

pro průměry kladek: 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné s úplnou blokadí
materiál: zinkovaná ocel

Fixing Top Plates Series 290

for castor diameter: 75 mm
for castor construction: swivel with total lock
material: zinc plated steel



PZ3 h075	8,5	42x42	32x32/28x28	5	50
PZ4 h075	11	55x55	42x42/40x40	6	75



Montážní desky série 290

pro průměry kladek: 100 mm, 125 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s úplnou blokadí
materiál: zinkovaná ocel

Fixing Top Plates Series 290

for castor diameter: 100 mm, 125 mm
for castor construction: swivel, swivel with total lock
material: zinc plated steel



PZ4 100	11	55x55	42x42/40x40	6	100
PZ4 125	14	55x55	42x42/40x40	6	100

Montážní čepy se závitem

Fixing Threaded Stems



Montážní čepy se závitem

pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm, 75 mm
 pro konstrukci kladek: otočné, otočné s brzdou kol
 materiál: zinkovaná ocel

Fixing Threaded Stems

for castor diameter: 50 mm, 65 mm, 75 mm
 for castor construction: swivel, swivel with wheel brake
 material: zinc plated steel



GB15 050/065/a075	6,5	M8x15	50
GC15 050/065/a075	6,5	M10x15	75
GC20 050/065/a075	6,5	M10x20	75
GC25 050/065/a075	6,5	M10x25	75
GC30 050/065/a075	6,5	M10x30	75
GD20 050/065/a075	6,5	M12x20	75



Montážní čepy se závitem série 290

pro průměry kladek: 75 mm
 pro konstrukci kladek: otočné s úplnou blokací
 materiál: zinkovaná ocel

Fixing Threaded Stems Series 290

for castor diameter: 75 mm
 for castor construction: swivel with total lock
 material: zinc plated steel



GB15 h075	6,5	M8x15	50
GC15 h075	6,5	M10x15	75
GC25 h075	6,5	M10x25	75
GC30 h075	6,5	M10x30	75
GD20 h075	6,5	M12x20	75



Montážní čepy se závitem série 290

pro průměry kladek: 100 mm, 125 mm
 pro konstrukci kladek: otočné, otočné s úplnou blokací
 materiál: zinkovaná ocel

Fixing Threaded Stems Series 290

for castor diameter: 100 mm, 125 mm
 for castor construction: swivel, swivel with total lock
 material: zinc plated steel



GB15 100	7,5	M8x15	50
GB25 100	7,5	M8x25	50
GC15 100	7,5	M10x15	75
GD20 100	7,5	M12x20	100
GC15 125	7,5	M10x15	65
GC30 125	7,5	M10x30	65
GD20 125	7,5	M12x20	100
GF20 125	7,5	M16x20	100

Montážní dříky

Fixing Solid Stems



Montážní dříky

pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm, 75 mm
 pro konstrukci kladek: otočné, otočné s brzdou kol
 materiál: zinkovaná ocel

Fixing Solid Stems

for castor diameter: 50 mm, 65 mm, 75 mm
 for castor construction: swivel, swivel with wheel brake
 material: zinc plated steel



SC22 050/065/a075	3,5	10x22	75
SC30 050/065/a075	0	10x30	75
SD22 050/065/a075	3,5	11x22	75



Montážní dříky série 290

pro průměry kladek: 75 mm
 pro konstrukci kladek: otočné s úplnou blokadí
 materiál: zinkovaná ocel

Fixing Solid Stems Series 290

for castor diameter: 75 mm
 for castor construction: swivel with total lock
 material: zinc plated steel



SD22 h075	3,5	11x22	75
-----------	-----	-------	----



Montážní dříky série 290

pro průměry kladek: 100 mm, 125 mm mm
 pro konstrukci kladek: otočné, otočné s úplnou blokadí
 materiál: zinkovaná ocel

Fixing Solid Stems Series 290

for castor diameter: 100 mm, 125 mm
 for castor construction: swivel, swivel with total lock
 material: zinc plated steel



SD22 100	3,5	11x22	100
SD22 125	3,5	11x22	100