

## 04v.9006



## Amagnetická kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## Amagnetic Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



### Polyuretanová kola typu 04lv

Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrdość běhounu	96 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C

### Polyurethane Wheels Type 04lv

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	96 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C

AMAGNETIC



mm



mm



kg

04I050v.290	50	7	40
04I065v.290	65	7	50
04I075v.290	75	10	75
04I100v.290	100	10	100

\* samostatně neprodejná | not available separately

### Polyuretanová kola typu 04Xv

Materiál disku	polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrdość běhounu	96 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C

### Polyurethane Wheels Type 04Xv

Wheel centre material	polyamide
Bearing	ball bearing
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	96 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C

AMAGNETIC



mm



mm



kg

04X125v.290	125	11	100
-------------	-----	----	-----

\* samostatně neprodejná | not available separately

# Amagnetické kladky

materiál pouzdra: polyamid  
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan  
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné nebo kuličkové ložisko - nerez, krytka: polyamid, barva: RAL 9006  
 amagnetické provedení: ano

# Amagnetic Castors

Housing material: Polyamide  
 Tread material: Thermoplastic polyurethane  
 Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Plain or ball bearing - Stainless,  
 Threadguards: Polyamide, Color: RAL 9006  
 Amagnetic version: yes



## otočná | swivel

290a04i050vE10-9006	50	7	53	53	19	18	10	40
290a04i065vE10-18-9006	65	7	53	66	23	18	10	50
290a04i075vE10-22-9006	75	10	54	80	24	22	10	75
290a04i100vE12-9006	100	10	57	113	37	36	12	100
290a04X125vE12-9006	125	11	67	139	43	48	12	100

## otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b04i050vE10-9006	50	7	53	53	19	18	10	35
290b04i065vE10-18-9006	65	7	53	66	23	18	10	50

## otočná s úplnou blokácí | swivel with total lock

290h04i075vE10-22-9006	75	10	54	80	24	22	10	75
290h04i100vE12-9006	100	10	57	113	37	36	12	100
290h04X125vE12-9006	125	11	67	139	43	48	12	100