

04v.9006



Amagnetická kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



Amagnetic Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



Polyuretanová kola typu 04lv

Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrdość běhounu	96 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C

Polyurethane Wheels Type 04lv

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	96 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C

AMAGNETIC



mm



mm



kg

04I050v.290	50	7	40
04I065v.290	65	7	50
04I075v.290	75	10	75
04I100v.290	100	10	100

* samostatně neprodejná | not available separately

Polyuretanová kola typu 04Xv

Materiál disku	polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrdość běhounu	96 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C

Polyurethane Wheels Type 04Xv

Wheel centre material	polyamide
Bearing	ball bearing
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	96 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C

AMAGNETIC



mm



mm



kg

04X125v.290	125	11	100
-------------	-----	----	-----

* samostatně neprodejná | not available separately

Amagnetické kladky

materiál pouzdra: polyamid
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné nebo kuličkové ložisko - nerez, krytka: polyamid, barva: RAL 9006
 amagnetické provedení: ano

Amagnetic Castors

Housing material: Polyamide
 Tread material: Thermoplastic polyurethane
 Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Plain or ball bearing - Stainless,
 Threadguards: Polyamide, Color: RAL 9006
 Amagnetic version: yes



otočná | swivel

290a04i050vEPZ3-9006	50	7	53	61	19	18	42x42	32x32/28x28	5	40
290a04i065vEPZ3-18-9006	65	7	53	75	23	18	42x42	32x32/28x28	5	50
290a04i075vEPZ3-22-9006	75	10	54	89	24	22	42x42	32x32/28x28	5	50
290a04i100vEPZ4-9006	100	10	57	124	37	36	55x55	42x42/40x40	6	100
290a04X125vEPZ4-9006	125	11	67	153	43	48	55x55	42x42/40x40	6	100

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b04i050vEPZ3-9006	50	7	53	61	19	18	42x42	32x32/28x28	5	35
290b04i065vEPZ3-18-9006	65	7	53	75	23	18	42x42	32x32/28x28	5	50

otočná s úplnou blokácí | swivel with total lock

290h04i075vEPZ3-22-9006	75	10	54	89	24	22	42x42	32x32/28x28	5	50
290h04i100vEPZ4-9006	100	10	57	124	37	36	55x55	42x42/40x40	6	100
290h04X125vEPZ4-9006	125	11	67	153	43	48	55x55	42x42/40x40	6	100

otočná | swivel

290a04i050vEGC15-9006	50	7	53	59	19	18	M10x15			40
290a04i065vEGC15-18-9006	65	7	53	73	23	18	M10x15			50
290a04i075vEGC15-22-9006	75	10	54	87	24	22	M10x15			75
290a04i100vEGC15-9006	100	10	57	121	37	36	M10x15			75
290a04X125vEGC15-9006	125	11	67	147	43	48	M10x15			65

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b04i050vEGC15-9006	50	7	53	59	19	18	M10x15			35
290b04i065vEGC15-18-9006	65	7	53	73	23	18	M10x15			50

otočná s úplnou blokácí | swivel with total lock

290h04i075vEGC15-22-9006	75	10	54	87	24	22	M10x15			75
290h04i100vEGC15-9006	100	10	57	121	37	36	M10x15			75
290h04X125vEGC15-9006	125	11	67	147	43	48	M10x15			65

otočná | swivel

290a04i050vESD22-9006	50	7	53	56	19	18	11x22			40
290a04i065vESD22-18-9006	65	7	53	70	23	18	11x22			50
290a04i075vESD22-22-9006	75	10	54	84	24	22	11x22			75
290a04i100vESD22-9006	100	10	57	117	37	36	11x22			100
290a04X125vESD22-9006	125	11	67	143	43	48	11x22			90

otočná s úplnou blokácí | swivel with total lock

290b04i050vESD22-9006	50	7	53	56	19	18	11x22			35
290b04i065vESD22-18-9006	65	7	53	70	23	18	11x22			50

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290h04i075vESD22-22-9006	75	10	54	84	24	22	11x22			75
290h04i100vESD22-9006	100	10	57	117	37	36	11x22			100
290h04X125vESD22-9006	125	11	67	143	43	48	11x22			90