


39Gr




Pryžová kola

| | |
|--------------|--------------------|
| Valivý odpor | Rolling Resistance |
| Otočný odpor | Swivel Resistance |
| Tlumení | Shock Absorbing |
| Hlučnost | Noise |



Rubber Wheels

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Otěruvzdornost | Abrasion Resistance |
| Odolnost proti trhání | Tearing Resistance |
| Šetrnost k povrchu | Floor Friendliness |
| Tvarová stálost | Shape Stability |



Pryžová kola typu 39Gr



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Materiál disku | polypropylen |
| Uložení | kluzné |
| Krytka | |
| Materiál běhounu | termoplastická pryž |
| Tvrdost běhounu | 85 ShA |
| Bezestopý běhoun | Ano |
| Typ ovládání | ruční |
| Max. rychlost | 3 km/h |
| Pasivní teplotní odolnost | od -20°C do 60°C |

Rubber Wheels Type 39Gr

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Wheel centre material | polypropylene |
| Bearing | plain |
| Threadguard | |
| Tread material | thermoplastic rubber |
| Tread hardness | 85 ShA |
| Non marking tread | Yes |
| Control type | manual |
| Max. speed | 3 km/h |
| Passive temp. resistance | from -20°C to 60°C |



mm



mm



mm



mm



kg

| | | | | | |
|---------------|-----|----|----|----|-----|
| 29G050r-23-08 | 50 | 20 | 23 | 8 | 40 |
| 29G075r-28-08 | 75 | 25 | 28 | 8 | 60 |
| 29G100r-32-12 | 100 | 27 | 32 | 12 | 80 |
| 29G125r-32-12 | 125 | 27 | 32 | 12 | 90 |
| 39G080r-35-12 | 80 | 30 | 35 | 12 | 80 |
| 39G100r-35-12 | 100 | 32 | 35 | 12 | 100 |
| 39G125r-35-12 | 125 | 32 | 35 | 12 | 100 |
| 39G150r-35-12 | 150 | 32 | 35 | 12 | 100 |

Nerezové přístrojové kladky

materiál pouzdra: nerezová ocel
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA
 bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: kluzné

Stainless Apparatus Castors

housing material: stainless steel
 tread material: thermoplastic rubber 85 ShA
 non-marking tread: yes
 wheel centre material: polypropylene, bearing: plain



otočná | swivel

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----|-----|----|-------|-------------|-----|----|
| 344a29i050rEPC | 50 | 20 | 70 | 24 | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | 40 |
| 344a29i075rEPC | 75 | 25 | 100 | 31 | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | 60 |
| 344a29i100rEPE | 100 | 27 | 132 | 35 | 76x76 | 60x60/50x50 | 8,5 | 80 |
| 344a29i125rEPE | 125 | 27 | 155 | 45 | 76x76 | 60x60/50x50 | 8,5 | 90 |

otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----|-----|----|-------|-------------|-----|----|
| 344h29i050rEPC | 50 | 20 | 70 | 22 | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | 40 |
| 344h29i075rEPC | 75 | 25 | 100 | 34 | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | 60 |
| 344h29i100rEPE | 100 | 27 | 132 | 35 | 76x76 | 60x60/50x50 | 8,5 | 80 |
| 344h29i125rEPE | 125 | 27 | 155 | 39 | 76x76 | 60x60/50x50 | 8,5 | 90 |

pevná | fixed

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----|-----|--|-------|-------------|-----|----|
| 343a29i050rEPC | 50 | 20 | 70 | | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | 40 |
| 343a29i075rEPC | 75 | 25 | 100 | | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | 60 |
| 343a29i100rEPE | 100 | 27 | 132 | | 76x76 | 60x60/50x50 | 8,5 | 80 |
| 343a29i125rEPE | 125 | 27 | 155 | | 76x76 | 60x60/50x50 | 8,5 | 90 |

otočná | swivel

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----|-----|----|----|------|--|----|
| 344a29i050rELC | 50 | 20 | 68 | 24 | 40 | 10,5 | | 40 |
| 344a29i075rELC | 75 | 25 | 98 | 31 | 48 | 10,5 | | 60 |
| 344a29i100rELC | 100 | 27 | 130 | 35 | 54 | 10,5 | | 80 |
| 344a29i125rELC | 125 | 27 | 153 | 45 | 54 | 10,5 | | 90 |

otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----|-----|----|----|------|--|----|
| 344h29i050rELC | 50 | 20 | 68 | 22 | 40 | 10,5 | | 40 |
| 344h29i075rELC | 75 | 25 | 98 | 34 | 48 | 10,5 | | 60 |
| 344h29i100rELC | 100 | 27 | 130 | 35 | 54 | 10,5 | | 80 |
| 344h29i125rELC | 125 | 27 | 153 | 39 | 54 | 10,5 | | 90 |