

39Er



Pryžová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



Rubber Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



Pryžová kola typu 39Er



Materiál disku	polypropylen
Uložení	kluzné
Krytka	zinkovaná ocel
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdost běhounu	85 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -20°C do 60°C

Rubber Wheels Type 39Er

Wheel centre material	polypropylene
Bearing	plain
Threadguard	zinc plated steel
Tread material	thermoplastic rubber
Tread hardness	85 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -20°C to 60°C



mm



mm



mm



mm



kg

39E050r-24-06

50

20

24

6

40

39E075r-30-06

75

25

30

6

60

39E100r-34-08

100

27

34

8

80

39E125r-34-08

125

27

34

8

90