

## 39Jr




## Pryžová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## Rubber Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



### Pryžová kola typu 39Jr



Materiál disku	polypropylen
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Krytka	polypropylen
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdość běhounu	85 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -20°C do 60°C

### Rubber Wheels Type 39Jr

Wheel centre material	polypropylene
Bearing	single ball bearing
Threadguard	polypropylene
Tread material	thermoplastic rubber
Tread hardness	85 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -20°C to 60°C



mm



mm



mm



mm



kg

29K050r-23-06	50	20	23	6	40
29K075r-28-06	75	25	28	6	60
29K100r-33-08	100	27	33	8	80
29K125r-33-08	125	27	33	8	90
39K080r-36-08	80	32	36	8	80
39K100r-36-08	100	32	36	8	100
39K125r-36-08	125	32	36	8	100
39K150r-36-08	150	32	36	8	100