

39Jr




Pryžová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



Rubber Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



Pryžová kola typu 39Jr



Materiál disku	polypropylen
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Krytka	polypropylen
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdost běhounu	85 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -20°C do 60°C

Rubber Wheels Type 39Jr

Wheel centre material	polypropylene
Bearing	single ball bearing
Threadguard	polypropylene
Tread material	thermoplastic rubber
Tread hardness	85 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -20°C to 60°C



mm



mm



mm



mm



kg

29K050r-23-06	50	20	23	6	40
29K075r-28-06	75	25	28	6	60
29K100r-33-08	100	27	33	8	80
29K125r-33-08	125	27	33	8	90
39K080r-36-08	80	32	36	8	80
39K100r-36-08	100	32	36	8	100
39K125r-36-08	125	32	36	8	100
39K150r-36-08	150	32	36	8	100

Přístrojové kladky

materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA
 bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko

Apparatus Castors

housing material: zinc plated steel
 tread material: thermoplastic rubber 85 ShA
 non-marking tread: yes
 wheel centre material: polypropylene, bearing: single ball bearing



otočná | swivel

344a29K050rZPC	50	20	70	24	60x60	48x48/38x38	6,3	40
344a29K075rZPC	75	25	100	28	60x60	48x48/38x38	6,3	60
344a29K100rZPE	100	27	134	37	76x76	60x60/50x50	8,5	80
344a29K125rZPE	125	27	157	45	76x76	60x60/50x50	8,5	90

otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

344h29K050rZPC	50	20	70	22	60x60	48x48/38x38	6,3	40
344h29K075rZPC	75	25	100	32	60x60	48x48/38x38	6,3	60
344h29K100rZPE	100	27	134	35	76x76	60x60/50x50	8,5	80
344h29K125rZPE	125	27	157	39	76x76	60x60/50x50	8,5	90

pevná | fixed

343a29K050rZPC	50	20	70		60x60	48x48/38x38	6,3	40
343a29K075rZPC	75	25	100		60x60	48x48/38x38	6,3	60
343a29K100rZPE	100	27	134		76x76	60x60/50x50	8,5	80
343a29K125rZPE	125	27	157		76x76	60x60/50x50	8,5	90

otočná | swivel

344a29K050rZLC	50	20	68	24	40	10,5	40
344a29K075rZLC	75	25	98	28	48	10,5	60
344a29K100rZLC	100	27	132	37	54	10,5	80
344a29K125rZLC	125	27	155	45	54	10,5	90

otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

344h29K050rZLC	50	20	68	22	40	10,5	40
344h29K075rZLC	75	25	98	32	48	10,5	60
344h29K100rZLC	100	27	132	35	54	10,5	80
344h29K125rZLC	125	27	155	39	54	10,5	90