

39Jr



Pryžová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



Rubber Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



Pryžová kola typu 39Jr



Materiál disku	polypropylen
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Krytka	polypropylen
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdość běhounu	85 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -20°C do 60°C

Rubber Wheels Type 39Jr

Wheel centre material	polypropylene
Bearing	single ball bearing
Threadguard	polypropylene
Tread material	thermoplastic rubber
Tread hardness	85 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -20°C to 60°C



mm



mm



mm



mm



kg


29K050r-23-06	50	20	23	6	40
29K075r-28-06	75	25	28	6	60
29K100r-33-08	100	27	33	8	80
29K125r-33-08	125	27	33	8	90
39K080r-36-08	80	32	36	8	80
39K100r-36-08	100	32	36	8	100
39K125r-36-08	125	32	36	8	100
39K150r-36-08	150	32	36	8	100

Přístrojové kladky

materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA
 bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko

Apparatus Castors

housing material: zinc plated steel
 tread material: thermoplastic rubber 85 ShA
 non-marking tread: yes
 wheel centre material: polypropylene, bearing: single ball bearing



otočná | swivel

377a39K080rZPD	80	32	113	32		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	80
377a39K100rZPD	100	32	135	38		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
377a39K125rZPD	125	32	160	41		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
377a39K150rZPD	150	32	185	45		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	120

otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

377h39K080rZPD	80	32	113	38		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	80
377h39K100rZPD	100	32	135	44		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
377h39K125rZPD	125	32	160	41		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
377h39K150rZPD	150	32	185	36		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	120

pevná | fixed

374a39K100rZPD	100	32	135			77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
374a39K125rZPD	125	32	160			77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
374a39K150rZPD	150	32	185			77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	120

otočná | swivel

377a39K080rZLD	80	32	113	32	61	12,5			80
377a39K100rZLD	100	32	135	38	61	12,5			100
377a39K125rZLD	125	32	160	41	61	12,5			100
377a39K150rZLD	150	32	185	45	61	12,5			120

otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

377h39K080rZLD	80	32	113	38	61	12,5			80
377h39K100rZLD	100	32	135	44	61	12,5			100
377h39K125rZLD	125	32	160	41	61	12,5			100
377h39K150rZLD	150	32	185	36	61	12,5			120

otočná se směrovou blokadí | swivel with directional lock

377r39K100rZLD	100	32	135	44	61	12,5			100
377r39K125rZLD	125	32	160	41	61	12,5			100
377r39K150rZLD	150	32	185	36	61	12,5			120