

## 39Jr




## Pryžová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## Rubber Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



### Pryžová kola typu 39Jr



Materiál disku	polypropylen
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Krytka	polypropylen
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdość běhounu	85 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -20°C do 60°C

### Rubber Wheels Type 39Jr

Wheel centre material	polypropylene
Bearing	single ball bearing
Threadguard	polypropylene
Tread material	thermoplastic rubber
Tread hardness	85 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -20°C to 60°C



mm



mm



mm



mm



kg


29K050r-23-06	50	20	23	6	40
29K075r-28-06	75	25	28	6	60
29K100r-33-08	100	27	33	8	80
29K125r-33-08	125	27	33	8	90
39K080r-36-08	80	32	36	8	80
39K100r-36-08	100	32	36	8	100
39K125r-36-08	125	32	36	8	100
39K150r-36-08	150	32	36	8	100

## Přístrojové kladky

materiál pouzdra: zinkovaná ocel  
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA  
 bezestopý běhoun: ano  
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko

## Apparatus Castors

housing material: zinc plated steel  
 tread material: thermoplastic elastomer 85 ShA  
 non-marking tread: yes  
 wheel centre material: polypropylene, bearing: single ball bearing



### otočná | swivel

360a29K050rZPC	50	20	71	32		60x60	48x48/38x38	6,3	90
360a29K075rZPD	75	25	103	34		77x67	60x53/50x43	8,5	100

### otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

360h29K050rZPC	50	20	71	28		60x60	48x48/38x38	6,3	90
360h29K075rZPD	75	25	103	33		77x67	60x53/50x43	8,5	100

### otočná | swivel

360a29K050rZLC	50	20	71	32	41	10,5			100
360a29K075rZLD	75	25	100	34	57	12,5			100

### otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

360h29K050rZLC	50	20	71	28	41	10,5			90
360h29K075rZLD	75	25	100	33	57	12,5			100