


29Ja



ESD pryžová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



ESD Rubber Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



ESD pryžová kola typu 29Ja

Materiál disku	polypropylen
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Krytka	polypropylen
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdość běhounu	95 ShA
Bezstopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -20°C do 60°C
El. odpor	1000 Ohm

ESD Rubber Wheels Type 29Ja

Wheel centre material	polypropylene
Bearing	single ball bearing
Threadguard	polypropylene
Tread material	thermoplastic rubber
Tread hardness	95 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -20°C to 60°C
El. Resistance	1000 Ohm

ESD



mm

mm

mm

mm

kg

29K050a-22-06

50

18

22

6

40

29K075a-28-06

75

25

28

6

60

29K100a-30-08

100

25

30

8

70

29K080a-35-08

80

32

35

8

70

29K100a-36-08

100

32

36

8

80

29K125a-36-08

125

32

36

8

100

29K150a-36-08

150

32

36

8

100

ESD přístrojové kladky

materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA
 bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko
 ESD provedení: ano

ESD Apparatus Castors

housing material: zinc plated steel
 tread material: thermoplastic rubber 95 ShA
 non-marking tread: yes
 wheel centre material: polypropylene, bearing: single ball bearing
 ESD version: yes

ESD



otočná | swivel

344a29K050aZPC	50	18	70	24		60x60	48x48/38x38	6,3	40
344a29K075aZPC	75	25	100	28		60x60	48x48/38x38	6,3	60
344a29K100aZPE	100	25	134	37		76x76	60x60/50x50	8,5	70

otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

344h29K050aZPC	50	18	70	22		60x60	48x48/38x38	6,3	40
344h29K075aZPC	75	25	100	32		60x60	48x48/38x38	6,3	60
344h29K100aZPE	100	25	134	35		76x76	60x60/50x50	8,5	70

pevná | fixed

343a29K050aZPC	50	18	70			60x60	48x48/38x38	6,3	40
343a29K075aZPC	75	25	100			60x60	48x48/38x38	6,3	60
343a29K100aZPE	100	25	134			76x76	60x60/50x50	8,5	70

otočná | swivel

344a29K050aZLC	50	18	68	24	40	10,5			40
344a29K075aZLC	75	25	98	28	48	10,5			60
344a29K100aZLC	100	25	132	37	54	10,5			70

otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

344h29K050aZLC	50	18	68	22	40	10,5			40
344h29K075aZLC	75	25	98	32	48	10,5			60
344h29K100aZLC	100	25	132	35	54	10,5			70