


## 00Gp




## Polyamidová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## Polyamide Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



### Polyamidová kola typu 00Gp



Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	
Materiál běhounu	polyamid
Tvrдость běhounu	70 ShD
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 80°C

### Polyamide Wheels Type 00Gp

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	
Tread material	polyamide
Tread hardness	70 ShD
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 80°C



	mm	mm	mm	mm	kg
00G050p-22-08	50	20	22	8	40
00G075p-28-08	75	25	28	8	70
00G100p-32-27-12	100	27	32	12	80
00G125p-32-27-12	125	27	32	12	90
00G080p-35-12	80	32	35	12	100
00G100p-35-12	100	32	35	12	100
00G125p-35-12	125	32	35	12	100
00G150p-35-12	150	32	35	12	110