


## 00Gp




## Polyamidová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## Polyamide Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



### Polyamidová kola typu 00Gp



Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	
Materiál běhounu	polyamid
Tvrдость běhounu	70 ShD
Bezstopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 80°C

### Polyamide Wheels Type 00Gp

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	
Tread material	polyamide
Tread hardness	70 ShD
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 80°C



	mm	mm	mm	mm	kg
00G050p-22-08	50	20	22	8	40
00G075p-28-08	75	25	28	8	70
00G100p-32-27-12	100	27	32	12	80
00G125p-32-27-12	125	27	32	12	90
00G080p-35-12	80	32	35	12	100
00G100p-35-12	100	32	35	12	100
00G125p-35-12	125	32	35	12	100
00G150p-35-12	150	32	35	12	110

## Přístrojové kladky

materiál pouzdra: zinkovaná ocel  
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD  
 bezstopý běhoun: ano  
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné

## Apparatus Castors

housing material: zinc plated steel  
 tread material: polyamide 70 ShD  
 non-marking tread: yes  
 wheel centre material: polyamide, bearing: plain



### otočná | swivel

344a00G050pZPC	50	20	70	24	60x60	48x48/38x38	6,3	40
344a00G075pZPC	75	25	100	28	60x60	48x48/38x38	6,3	60
344a00G100pZPE	100	27	134	37	76x76	60x60/50x50	8,5	80
344a00G125pZPE	125	27	157	45	76x76	60x60/50x50	8,5	90

### otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

344h00G050pZPC	50	20	70	22	60x60	48x48/38x38	6,3	40
344h00G075pZPC	75	25	100	32	60x60	48x48/38x38	6,3	60
344h00G100pZPE	100	27	134	35	76x76	60x60/50x50	8,5	80
344h00G125pZPE	125	27	157	39	76x76	60x60/50x50	8,5	90

### pevná | fixed

343a00G050pZPC	50	20	70		60x60	48x48/38x38	6,3	40
343a00G075pZPC	75	25	100		60x60	48x48/38x38	6,3	60
343a00G100pZPE	100	27	134		76x76	60x60/50x50	8,5	80
343a00G125pZPE	125	27	157		76x76	60x60/50x50	8,5	90

### otočná | swivel

344a00G050pZLC	50	20	68	24	40	10,5		40
344a00G075pZLC	75	25	98	28	48	10,5		60
344a00G100pZLC	100	27	132	37	54	10,5		80
344a00G125pZLC	125	27	155	45	54	10,5		90

### otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

344h00G050pZLC	50	20	68	22	40	10,5		40
344h00G075pZLC	75	25	98	32	48	10,5		60
344h00G100pZLC	100	27	132	35	54	10,5		80
344h00G125pZLC	125	27	155	39	54	10,5		90