


00Gp




Polyamidová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



Polyamide Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



Polyamidová kola typu 00Gp



Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	
Materiál běhounu	polyamid
Tvrдость běhounu	70 ShD
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 80°C

Polyamide Wheels Type 00Gp

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	
Tread material	polyamide
Tread hardness	70 ShD
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 80°C




	mm	mm	mm	mm	kg
00G050p-22-08	50	20	22	8	40
00G075p-28-08	75	25	28	8	70
00G100p-32-27-12	100	27	32	12	80
00G125p-32-27-12	125	27	32	12	90
00G080p-35-12	80	32	35	12	100
00G100p-35-12	100	32	35	12	100
00G125p-35-12	125	32	35	12	100
00G150p-35-12	150	32	35	12	110

Přístrojové kladky

materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD
 bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné

Apparatus Castors

housing material: zinc plated steel
 tread material: polyamide 70 ShD
 non-marking tread: yes
 wheel centre material: polyamide, bearing: plain



otočná | swivel

377a00G080pZPD	80	32	113	32		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	80
377a00G100pZPD	100	32	135	38		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
377a00G125pZPD	125	32	160	41		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
377a00G150pZPD	150	32	185	45		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	110

otočná s úplnou blokací | swivel with total lock

377h00G080pZPD	80	32	113	38		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	80
377h00G100pZPD	100	32	135	44		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
377h00G125pZPD	125	32	160	41		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
377h00G150pZPD	150	32	185	36		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	110

pevná | fixed

374a00G100pZPD	100	32	135			77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
374a00G125pZPD	125	32	160			77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
374a00G150pZPD	150	32	185			77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	110

otočná | swivel

377a00G080pZLD	80	32	113	32	61	12,5			80
377a00G100pZLD	100	32	135	38	61	12,5			100
377a00G125pZLD	125	32	160	41	61	12,5			100
377a00G150pZLD	150	32	185	45	61	12,5			110

otočná s úplnou blokací | swivel with total lock

377h00G080pZLD	80	32	113	38	61	12,5			80
377h00G100pZLD	100	32	135	44	61	12,5			100
377h00G125pZLD	125	32	160	41	61	12,5			100
377h00G150pZLD	150	32	185	36	61	12,5			110

otočná se směrovou blokací | swivel with directional lock

377r00G100pZLD	100	32	135	44	61	12,5			100
377r00G125pZLD	125	32	160	41	61	12,5			100
377r00G150pZLD	150	32	185	36	61	12,5			110