


## 34Kr




## ESD pryžová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## ESD Rubber Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



### Pryžová kola typu 34Kr



Materiál disku	polypropylen
Uložení	kuličkové ložisko
Krytka	polypropylen
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrдость běhounu	90 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -20°C do 60°C

### Rubber Wheels Type 34Kr

Wheel centre material	polypropylene
Bearing	ball bearing
Threadguard	polypropylene
Tread material	thermoplastic rubber
Tread hardness	90 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -20°C to 60°C



mm



mm



mm



mm



kg

34K075r-28-06	75	22	28	6	60
34K100r-36-08	100	32	36	8	90
34K125r-36-08	125	32	36	8	100