


34Ka




ESD pryžová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



ESD Rubber Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



ESD pryžová kola typu 34Ka

Materiál disku	polypropylen
Uložení	kuličkové ložisko
Krytka	polypropylen
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrдость běhounu	90 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -20°C do 60°C
El. odpor	10000 Ohm

ESD Rubber Wheels Type 34Ka

Wheel centre material	polypropylene
Bearing	ball bearing
Threadguard	polypropylene
Tread material	thermoplastic rubber
Tread hardness	90 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -20°C to 60°C
El. Resistance	10000 Ohm

ESD



mm

mm

mm

mm

kg

34K075a-28-06

75

22

28

6

60

34K100a-36-08

100

32

36

8

90

34K125a-36-08

125

32

36

8

100