

## 04Kv



## Polyuretanová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## Polyurethane Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



### Polyuretanová kola typu 04Kv

Materiál disku	polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrдость běhounu	90 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C

### Polyurethane Wheels Type 04Kv

Wheel centre material	polyamide
Bearing	ball bearing
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	90 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C



mm



mm



kg

04K100v.62	100	20	100
04K125v.62	125	20	110
04K150v.62	150	20	110
04K150v.627	150	32	200

\* samostatně neprodejná | not available separately

## Kladky pro zdravotnictví

materiál pouzdra: polyamid  
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan 90 ShA  
 bezestopý běhoun: ano  
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko

## Castors For Healthcare

housing material: polyamide  
 tread material: thermoplastic polyurethane 90 ShA  
 non-marking tread: yes  
 wheel centre material: polyamide, bearing: ball bearing



### otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

626b04K100vK985-7004	100	20	79	116	31	42	32x50	100
----------------------	-----	----	----	-----	----	----	-------	-----

### otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

626q04K125vK985-9002	125	20	80	158	40	56	32x50	110
626q04K150vK985-9002	150	20	80	180	52	56	32x50	150
627q04K150vK985-9002	150	32	107	180	52	56	32x50	200

### otočná s úplnou nebo směrovou blokadí | swivel with total or directional lock

626r04K125vK985-9002	125	20	80	158	40	56	32x50	110
626r04K150vK985-9002	150	20	80	180	52	56	32x50	150
627r04K150vK985-9002	150	32	107	180	52	56	32x50	150

### otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

626b04K100vK235-7004	100	20	79	116	31	42	28x95	100
----------------------	-----	----	----	-----	----	----	-------	-----

### otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

626q04K125vK235-9002	125	20	80	158	40	56	28x95	110
626q04K150vK235-9002	150	20	80	180	52	56	28x95	150
627q04K150vK235-9002	150	32	107	180	52	56	28x95	200

### otočná s úplnou nebo směrovou blokadí | swivel with total or directional lock

626r04K125vK235-9002	125	20	80	158	40	56	28x95	110
626r04K150vK235-9002	150	20	80	180	52	56	28x95	150
627r04K150vK235-9002	150	32	107	180	52	56	28x95	200