


Kladky tlumící nárazy

materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě axiální kuličková ložiska, utěsněno
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: lakovaná litina, uložení: kuličkové ložisko

Shock Absorbing Castors

Housing material: Zinc plated steel
 Swivel head construction: Two thrust ball bearings, sealed
 Tread material: Polyurethane 93 ShA, Non-marking tread: yes
 Wheel centre material: Lacquered cast iron, Bearing: Ball bearing



otočná | swivel

546a24K125vZPS	125	48	188	174	50	158x114	133x86/125x62	14	300
546a24K150vZPS	150	48	200	187	50	158x114	133x86/125x62	14	360
546a24K200vZPS	200	48	252	235	64	158x114	133x86/125x62	14	400

otočná s brzdou kola | swivel with wheel brake

546b24K125vZPS	125	48	188	174	50	158x114	133x86/125x62	14	300
546b24K150vZPS	150	48	200	187	50	158x114	133x86/125x62	14	360
546b24K200vZPS	200	48	252	235	64	158x114	133x86/125x62	14	400

pevná | fixed

545a24K125vZPS	125	48	188	174	50	158x114	133x86/125x62	14	300
545a24K150vZPS	150	48	200	187	50	158x114	133x86/125x62	14	360
545a24K200vZPS	200	48	252	235	64	158x114	133x86/125x62	14	400