

# 270I06G050aYSC30-38

11.10.2021

## Konstrukce a materiály



Ilustrační obrázek

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Konstrukce kladky           | otočná se samočinnou brzdou kol při zatížení |
| Materiál pouzdra            | polyamid                                     |
| Konstrukce otočného ložiska | kluzné uložení                               |
| Materiál disku              | polyamid                                     |
| Uložení                     | kluzné                                       |
| Materiál běhounu            | termoplastická pryž                          |
| Tvrdost běhounu             | 90 ShA                                       |
| Bezstopý běhoun             | Ano  |
| Boční krytka                | polyamid                                     |
| Hmotnost                    |  |



## Rozměrová skica



## Základní rozměry

|     |          |
|-----|----------|
| D   | 50 mm    |
| T2  | 8 mm     |
| T6  | 53 mm    |
| H   | 59 mm    |
| F   | 18 mm    |
| G2  | 38 mm    |
| PxQ | 10x30 mm |

## Vlastnosti

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Dynamická nosnost      | 50 kg         |
| Max. rychlost          | 3 km/h        |
| Typ ovládání           | ruční         |
| Bezstopý běhoun        | Ano           |
| Antistatické provedení | Ano, R<100000 |
| Amagnetické provedení  | Ne            |
| T max. okolí           | +60°C         |
| T min. okolí           | -20°C         |
| Standard               | EN 12529      |

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=270I06G050aYSC30-38>