

Konstrukce a materiály

11.10.2021



Ilustrační obrázek

| | |
|-----------------------------|--|
| Konstrukce kladky | otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení |
| Materiál pouzdra | polyamid |
| Konstrukce otočného ložiska | kluzné uložení |
| Materiál disku | polyamid |
| Uložení | kluzné |
| Materiál běhounu | termoplastický polyuretan |
| Tvrdost běhounu | 96 ShA |
| Bezstopý běhoun | Ano |
| Boční krytka | polyamid |
| Hmotnost | |



Rozměrová skica



Základní rozměry

| | |
|-----|----------|
| D | 65 mm |
| T2 | 7 mm |
| T6 | 53 mm |
| H | 72 mm |
| F | 23 mm |
| G2 | 36 mm |
| PxQ | 11x22 mm |

Vlastnosti

| | |
|------------------------|----------|
| Dynamická nosnost | 50 kg |
| Max. rychlost | 3 km/h |
| Typ ovládání | ruční |
| Bezstopý běhoun | Ano |
| Antistatické provedení | Ne |
| Amagnetické provedení | Ne |
| T max. okolí | +70°C |
| T min. okolí | -25°C |
| Standard | EN 12529 |

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=290u04G065vXSD22-36-9004>