

# 443a0SK160pZPK

## Konstrukce a materiály

22.10.2021






Ilustrační obrázek

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Konstrukce kladky           | pevná             |
| Materiál pouzdra            | zinkovaná ocel    |
| Konstrukce otočného ložiska |                   |
| Materiál disku              | polyamid          |
| Uložení                     | kuličkové ložisko |
| Materiál běhounu            | polyamid          |
| Tvrdost běhounu             | 70 ShD            |
| Bezestopý běhoun            | Ano               |
| Boční krytka                | -                 |
| Hmotnost                    |                   |



## Rozměrová skica



## Základní rozměry

|             |              |
|-------------|--------------|
| D           | 160 mm       |
| T2          | 50 mm        |
| H           | 205 mm       |
| F           |              |
| AxB         | 135x115 mm   |
| a1xb1/a2xb2 | 105x80/75 mm |
| G1          | 11,0 mm      |

## Vlastnosti

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Dynamická nosnost      | 850 kg   |
| Max. rychlost          | 4 km/h   |
| Typ ovládání           | strojní  |
| Bezestopý běhoun       | Ano      |
| Antistatické provedení | Ne       |
| Amagnetické provedení  | Ne       |
| T max. okolí           | +80°C    |
| T min. okolí           | -40°C    |
| Standard               | EN 12532 |

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=443a0SK160pZPK>